

Elementy składowe systemów żaluzyjnych SOLIDBOX



Kaseta SOLIDBOX

Kaseta o stałej głębokości 150 mm, dostępna w trzech rozmiarach wysokości: 220, 270 oraz 320 mm. Kaseta składa się z czterech głównych elementów: górnego profilu nośnego, pokryw czołowych (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz pokryw bocznych. Elementy wykonane z aluminium, częściowo pokryte lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.


Specyfikacja produktu

Materiał: aluminium



Sterowanie elektryczne

Silniki elektryczne o napięciu nominalnym 230 V i częstotliwości 50 Hz, standardowo umieszczone wewnątrz rynny górnej. Napędy posiadają mechaniczne lub elektroniczne ustawianie dolnego i górnego położenia krańcowego. Dostępne są napędy standardowe, radiowe oraz radiowe w technologii io-Homecontrol. Napędy standardowo wyposażone w przewody z wtyczką Hirschmanna typu Stas3 (Pass-S).




Prowadnice boczne

Prowadzenie wykonane z aluminium dostępne w dwóch rozmiarach: 95, 110 mm., pokryte lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Integralny element prowadnicy stanowi insert wykonany z tworzywa sztucznego. Jego konstrukcja zapewnia łatwy montaż oraz demontaż podczas prac serwisowych.

Specyfikacja produktu

Materiał:

- prowadnica: aluminium
- insert: tworzywo sztuczne



Nakrętka młotkowa (mocowanie uchwytów)

Nakrętka młotkowa stanowi element mocowania uchwytu rynny górnej oraz uchwytu wypierającego do profilu nośnego. Dedykowana komora w profilu nośnym daje możliwość w łatwy sposób zmienić położenie tych elementów podczas montażu żaluzji.

Specyfikacja produktu

Materiał: stal




Uchwyt wypierający

Uchwyt wypierający stanowi stabilizację kłapy czołowej zewnętrznej w kasecie SOLIDBOX. Ogranicza efekt odkształcania kłapy na etapie tynkowania. Dzięki mocowaniu za pomocą nakrętki młotkowej w łatwy sposób można ustalić miejsce montażu uchwytu unikając konfliktu z elementami montażowymi rynny górnej.

Specyfikacja produktu

Materiał: stal ocynkowana



Lamele

Pozioma listwa aluminiowa o wymiarach:

- grubość ok. 0,4 mm,
- szerokość: 80, 90 mm,

kształtowana w procesie walcowania. Taśma aluminiowa pokryta wysokiej jakości lakierami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Taśmy dostępne w bogatej kolorystyce zgodnie z paletą kolorów ANWIS.

Specyfikacja produktu

Materiał: aluminium